


Osoitenumeroilven rakentamisohje asemakaava-alueen ulkopuolelle

Osoitenumeroilven malli ja kiinnitysohje



Kilven minimi koko ja malli

- tekstin korkeus vähintään 100 mm
- kilven korkeus vähintään 200 mm
- valkoisella pohjalla mustat numerot

Osoitenumeroilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen ja tilanteen niin edellyttäessä kiinteistölle johtavan tien alkupäähän näkyvälle paikalle. Numerokilven tulee kuitenkin aina olla luettavissa tieltä. Jos sitä ei voi valaista, niin kilven pintamateriaalin tulee olla heijastava.

Tiennimi- ja osoitenumeroilven sijoittaminen yleisen ja yksityisen tien varteen

Kiinnitettäessä numerokilpi erilliseen pylvääseen yleisen tai yksityisen tien varteen numero on asetettava noin 150-200 cm:n korkeuteen ja yleisen tien varressa pylvään on oltava kuumasinkitty 60 mm paksuinen putki. Läpiajettavan tien varteen pystytettävässä osoitenumeroilvessä tulee olla numero molemmilla puolilla kilpeä. Erillisen osoitenumeroilven pystyttämiseen yleisen tien varteen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa ja yksityistien varteen tiekunnan lupa.

